



Công tắc trượt để sử dụng



Đứng thẳng

**Cài đặt nhiệt độ, nhiệt độ khí : °C,
Lưu lượng khí : (L/phút)**

Cài đặt nhiệt độ	Công tắc trượt
Mức	2 mức
Nhiệt độ khí: °C	350/ 500
Lượng khí : (L/min)	300 / 500

Phụ kiện mua thêm đa dạng

Đầu thổi bảo vệ kính

Đầu thổi rộng

Đầu dạng phản xạ

Đầu thổi giảm

Đầu hàn chống mí (dạng đẹp)

Đầu hàn dạng rãnh

Mã số
PR0000028

Mã số
PR0000029

Mã số
PR0000030

Mã số
PR0000031

Mã số
PR0000032

Mã số
PR0000033



Đầu hàn (dạng tròn)

Con lăn ép

Que hàn

Đầu hàn tốc độ cao cho que hàn nhựa

Dao sủi

Bộ dao cạo

Mã số
PR0000034

Mã số
PR0000035

ABS
PR0000036

Mã số
PR0000039

Mã số
PR0000040

Mã số
PR0000042



Máy thổi nóng **HG5030**

Cách điện kép

Công suất	1.600W
Nhiệt độ khí (°C) / Lưu lượng khí (L/phút)	Cấp 1: 350 / 300 Cấp 2: 500 / 500
Kích thước	233x80x208 mm
Trọng lượng	0.56 kg
Dây dẫn điện	2.0 m

Phụ kiện kèm theo : Vui lòng liên hệ phòng dịch vụ để biết thêm chi tiết

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942 Fax : 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Đ. Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đ. 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT : 0258 3823 338

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

60 Đ. Y Jút, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556 Fax : 0262 355 4557

TRUNG TÂM DVKH CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Đ. Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358 Fax : 0292-3894359



Máy thổi nóng
HG6031V, HG6030, HG5030

Lưu lượng khí lên tới 500 L/phút
ở 600°C

(HG6031V, HG6030)



Cho nhiều ứng dụng

