

Cung cấp năng lượng và hệ thống sạc tối ưu

Công nghệ XGT được tích hợp giữa máy và pin, cung cấp thông tin truyền đạt bằng tín hiệu điện tử. Cho phép không chỉ pin có thể liên kết với máy và ngược lại. Công nghệ pin và động cơ làm việc cùng nhau một cách hiệu quả.



Hệ thống nạp điện tối ưu

Tự động làm mát với 2 quạt tạo điều kiện sạc hiệu quả nhanh chóng

Máy ↔ Pin ↔ Sạc
Truyền tín hiệu điện tử

Cơ chế tiếp xúc

Thiết kế đặc biệt với thông số kỹ thuật độ bền cao dành cho dòng pin Li-ion 40Vmax



TCấu trúc ngăn chặn ngắt mạch điện bên trong

Cấu trúc ba lớp chống thấm nước

4 đèn LED hiển thị mức pin


Cấu trúc hấp thụ sốc

Rãnh pin có độ cứng cao

Phụ kiện

Tay cầm

Mã số: 191E41-8



Phụ kiện giữ mũi vít

Mã số: 452947-8



Thời gian sạc tham khảo

	DC40RA <small>(Fast Charging)</small>	DC40RC
40V Li-ion max		
*1BL4020 2.0Ah	22phút	30phút
*1BL4025 2.5Ah	28phút	38phút
*1BL4040 4.0Ah	45phút	67phút
BL4050F 5.0Ah	50phút	85phút

*1 Để xuất pin

Máy Khoan Búa Vặn Vít Dừng Pin	HP002G 13 mm (1/2")	Máy Vặn Vít Dừng Pin	DF002G 13 mm (1/2")
Nhiều tốc độ	Có đèn	Nhiều tốc độ	Có đèn
Hãm bằng điện		Hãm bằng điện	
Kiểu đảo chiều quay		Kiểu đảo chiều quay	
2 tốc độ cơ		2 tốc độ cơ	
Đầu cặp không khóa		Đầu cặp không khóa	
Tự động trượt 21 cấp độ		Tự động trượt 21 cấp độ	
Ổn định tốc độ điện tử		Ổn định tốc độ điện tử	
Phụ kiện kèm theo: Mũi vít (+) (-) 2-45(784637-8), móc treo(346317-0).		Phụ kiện kèm theo: Mũi vít (+) (-) 2-45(784637-8), móc treo(346317-0).	
Khả năng khoan	Thép / Gỗ (Mũi khoan) / Gỗ (Mũi khoét gỗ) / Gỗ (Mũi khoét) / Tường: 13 / 38 / 38 / 51 / 13 mm	Thép / Gỗ (Mũi khoan) / Gỗ (Mũi khoét gỗ) / Gỗ (Mũi khoét): 13 / 38 / 38 / 51 mm	Thép / Gỗ (Mũi khoan) / Gỗ (Mũi khoét gỗ) / Gỗ (Mũi khoét): 13 / 38 / 38 / 51 mm
Khả năng đầu cặp	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Tốc độ đập	Cao / Thấp: 0 - 33,000 / 0 - 9,000 l/p	-	-
Tốc độ không tải	Cao / Thấp: 0 - 2,200 / 0 - 600 v/p	Cao / Thấp: 0 - 2,200 / 0 - 600 v/p	Cao / Thấp: 0 - 2,200 / 0 - 600 v/p
Lực siết tối đa	Cứng / Mềm: 64 / 30 N-m	Cứng / Mềm: 64 / 30 N-m	Cứng / Mềm: 64 / 30 N-m
Lực siết khóa tối đa	65 N-m	65 N-m	65 N-m
Mức độ rung	Khoan vào tường: 9.0 m/s ² Khoan vào kim loại: 2.5 m/s ² hoặc ít hơn	Khoan vào kim loại: 2.5 m/s ² hoặc ít hơn	Khoan vào kim loại: 2.5 m/s ² hoặc ít hơn
Cường độ áp suất	87 dB(A)	78 dB(A)	78 dB(A)
Cường độ âm thanh	98 dB(A)	-	-
Kích thước	Không pin: 174 x 86 x 215 mm Với pin BL4040: 174 x 86 x 272 mm	Không pin: 164 x 86 x 215 mm Với pin BL4040: 164 x 86 x 272 mm	Không pin: 164 x 86 x 215 mm Với pin BL4040: 164 x 86 x 272 mm
Trọng lượng	2.0 - 2.6 kg HP002GA201: Sạc(DC40RC), 2 pin 2.0Ah(BL4020) HP002GD201: Sạc nhanh(DC40RA), 2 pin 2.5Ah(BL4025) HP002GZ: Không kèm pin, sạc	1.9 - 2.5 kg DF002GA201: Sạc(DC40RC), 2 pin 2.0Ah(BL4020) DF002GD201: Sạc nhanh(DC40RA), 2 pin 2.5Ah(BL4025) DF002GZ: Không kèm pin, sạc	1.9 - 2.5 kg DF002GA201: Sạc(DC40RC), 2 pin 2.0Ah(BL4020) DF002GD201: Sạc nhanh(DC40RA), 2 pin 2.5Ah(BL4025) DF002GZ: Không kèm pin, sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Tốc độ không tải
Chế độ tốc độ cao

2,200
phút⁻¹

Tốc Độ Cao Và Nhỏ Gọn



Máy Khoan Búa Vặn Vít Dừng Pin
HP002G
13 mm (1/2")



Máy Vặn Vít Dừng Pin
DF002G
13 mm (1/2")

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 181-1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSPP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

88 Lê Đức Thọ, P. Thới Lợi, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lê OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverse, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Văn Thành, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191

Mô Men Xoắn Khóa
Tối Đa
65 N·m

Trọng Lượng*
1.9 kg

*model: DF002G / Với pin: BL4020

Cấu Trúc
Nhông Bằng
Kim Loại



BL MOTOR Công Suất Cao
Động Cơ
Không Chổi Than



Gỗ $\varnothing 38$ mm



Thép $\varnothing 13$ mm



Mũi Khoan Xoắn Ốc $\varnothing 22$ mm



Khoan Lỗ M10

Tăng tốc độ làm việc

Tốc độ quay trở nên nhanh hơn tăng tốc độ làm việc đặc biệt là tải nhẹ ứng dụng như khoan với mũi tự khoan 7/8".

Tăng khả năng cơ động

tăng tính cơ động nhờ vào thiết kế nhỏ gọn

DF002G

164 mm

[HP002G / 174mm]



Máy Khoan Búa Vặn Vít Dùng Pin
HP002G



Máy Vặn Vít Dùng Pin
DF002G



Thay mũi khoan
không khóa



Đèn LED đôi
với chức năng sáng
trước tắt sau



Thay đổi tốc độ
bằng cò

Cơ chế nhông
2 tốc độ



Vỏ nhôm bằng nhôm

Móc treo

XPT công nghệ
bảo vệ khỏi
bụi và ẩm



XGT 40V^{Li-ion} max

Được cung cấp bởi
pin Li-Ion 40Vmax
XGT