

Đánh bóng bề mặt xe hơi mà không lo trầy xước

Máy có tấm đệm lót đàn hồi



Có thể để thân máy nằm ngửa lên mà không làm hư bề mặt xe hơi nhờ tấm đệm lót đàn hồi

Dây nguồn

PO6000C
150 mm (6")



Nắp đậy lỗ thông hơi bằng cao su, có thể tháo rời ngăn các sợi len rút vào trong máy



PO5000C
125 mm (5")



Khả năng điều chỉnh tùy theo ứng dụng

Tay cầm trước + Tay cầm chính

Không chỉ dễ dàng cho việc đánh bóng ở ca-bô mà còn cho cả đánh bóng bên hông xe



Tay cầm bên + Tay cầm chính

Tay cầm bên (phụ kiện mua thêm)



Tay cầm chính



Nút điều chỉnh tốc độ & công tắc bóp



Thiết lập số vòng quay dễ dàng nhờ con lăn điều chỉnh tốc độ. Điều chỉnh tốc độ trong quá trình vận hành bằng công tắc bóp.

Phụ kiện

Tấm đế

(dạng gai và xù)



Kích thước	Mã số
100mm	197926-6
125mm	197923-2
150mm	197929-0

Đế bọt biển

(dạng gai và xù)

(phụ lớp sáp)



Kích thước	Mã số
100mm	197912-7
125mm	794558-6
150mm	197914-3

Đế len

(dạng gai và xù)

(cho độ bóng cao)



Kích thước	Mã số
100mm	197918-5
125mm	197920-8

Đế ni

(dạng gai và xù)

(phụ lớp sáp)



Kích thước	Mã số
100mm	197916-9
125mm	196152-4

Máy đánh bóng quỹ đạo

PO5000C 125 mm (5") / PO6000C 150 mm (6")

318

	PO5000C	PO6000C
Cách điện kép	Coogn suất 900W	900W
Nhiều tốc độ	Kích thước đế nhám 125 mm (5")	150 mm (6")
Ổn định tốc độ điện tử	Quý đạo/phút 0 - 6,800	0 - 6,800
Khởi động êm	Tốc độ đập 0 - 13,600	0 - 13,600
Nhám dính dạng gai và xù	Tốc độ không tải 0 - 780	0 - 780
	Đường kính quỹ đạo 5.5 mm (7/32")	5.5 mm (7/32")
	Độ rung Đánh bóng: 6.5 m/s ²	Đánh bóng: 7.0 m/s ²
	Áp suất âm thanh 81 dB	83 dB
	Cường độ âm thanh 92 dB	94 dB
	Kích thước 451x123x134mm	451x148x126mm
	Trọng lượng 2.8 kg	2.8 kg
	Dây nguồn 4.0 m	4.0 m

Phụ kiện đi kèm : Khóa lục giác.

Makita

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại : 0274-3628338 Fax : 0274-3628339

Website : www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN -ĐT -DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh.

Điện thoại : 0222-3765942 Fax : 0222-3765941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236-3525079 - 0236-3525179 Fax : 0236-3525479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Điện thoại : 0292-3894358 Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557



Máy đánh bóng quỹ đạo
PO5000C 125mm(5")
PO6000C 150mm(6")


Một thiết bị đa năng cho các công đoạn đánh bóng

Từ loại bỏ vết trầy xước đến làm đẹp bề mặt



Lựa chọn 2 chế độ đánh bóng

Đánh bóng thô




Chế độ quay áp lực

Quay quỹ đạo dưới áp lực quay của tấm để cho đánh bóng thô, chẳng hạn như loại bỏ vết trầy xước



Làm đẹp bề mặt



Chế độ quay tự do

Quay quỹ đạo dưới vòng quay tự do của tấm để giúp làm đẹp bề mặt