



Máy Cưa Đĩa Tay Cầm Phía Sau
Dùng Pin
RS001G 185 mm



40V **Li-ion**
max

Công Suất Cao Và Gọn Nhẹ



Cắt gỗ 3 x 63,5 mm với khả năng
cắt tối đa 65 mm

Trọng Lượng Nhẹ
(Với pin BL4040)

5.3 kg

(Với pin BL4050F: 5.6 Kg)





Công suất cao



Pin Li-Ion 40Vmax XGT công suất cao và động cơ BL hiệu suất cao cung cấp khả năng cắt dễ dàng và thoải mái hơn model trước đó dùng điện.

Có thể kết nối với máy hút bụi



Khi bạn muốn cắt sạch, kết nối máy hút bụi Makita với máy cưa. Nối ống của máy hút bụi tới ống hút bụi bằng cách sử dụng vòng bít trước 24.



Khởi động êm




Móc treo rộng

- Tương thích với chiều rộng lên đến 66mm
- Máy có thể được treo vào, ví dụ: móc vào gỗ... (với chiều rộng 64mm), v.v..



Góc vát lên đến 53 độ

Núm và nút chặn để điều chỉnh góc xiên với cỡ chặn cố định ở 22,5 và 45 độ.



Công nghệ tự động điều tốc



Hệ thống hãm bằng điện

Cho phép bạn khởi động lại máy nhanh chóng.



Sử dụng mạ ma-giê

Đối với đế và chụp bảo vệ lưỡi, trọng lượng dụng cụ được giảm mà không làm giảm độ bền và công suất.

Công nghệ bảo vệ vượt trội



Khả năng cắt

Cắt Melapi 60x300mm ở 0 độ, cắt ngang

(Với pin BL4050F)
165 lần cắt

130 lần cắt (Với pin BL4040)

Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào độ cứng của vật liệu thử nghiệm, v.v.

Video 40Vmax



Video cơ chế 40Vmax



Đoạn phim này được quay tại Nhật Bản. Model và thông số sẽ có những khác biệt tùy theo quốc gia

Dòng máy cưa 40Vmax

Máy Cưa Đĩa RS002G

Máy Cưa Đĩa HS003G/HS004G



Máy Cưa Đa Góc Trượt LS002G/LS003G

Phụ kiện

Thanh dẫn hướng (Thanh cứ)

Sử dụng với vít tai vặn

M6x14 Mã số: 265701-9

Mã số:

165153-3



Tham chiếu thời gian sạc pin

	DC40RA (Fast Charging)	DC40RC
BL4050F *15.0Ah	50 phút	85 phút
BL4040 *14.0Ah	45 phút	67 phút
BL4025 2.5Ah	28 phút	38 phút
BL4020 2.0Ah	22 phút	30 phút

*1 Pin đề nghị

Máy Cưa Đĩa Tay Cầm Phía Sau Dùng Pin

RS001G 185 mm

- Hãm bằng điện
- Khởi động êm
- Hệ thống hút bụi

Phụ kiện kèm theo:

Lưỡi cưa gỗ TCT efficut 185mm 24T (B-62022), tuyp mỡ (782016-4)

Đường kính lưỡi cắt	185 mm
Khả năng cắt tối đa	90°: 65 mm 45°: 45 mm 53°: 38 mm
Tốc độ không tải	6,400
Độ rung	2.5 m/s ² or less
Độ ồn áp suất	92 dB(A)
Cường độ âm thanh	103 dB(A)
Kích thước	446 x 196 x 270 mm
Trọng lượng	5.0 - 5.6 kg

RS001GZ: Không kèm pin, sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.

Sử kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 181-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, Đường số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Châu, T. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2285

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thủy, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

68 Lê Đức Thọ, P. Thăng Lợi, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 01 Lô OH-01, Dư An Hoàng Huy Reverse Side, P. Thung Lũy, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Văn Thành, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trinh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191